

AL300ULXD

Fuente de alimentación / cargador

Descripción:

La fuente de alimentación / cargador Altronix AL300ULXD convierte una entrada de 115VAC 60Hz o 230VAC 50 / 60Hz en una sola salida de potencia nominal de 12 VDC o 24 VDC.



AL300ULXD

Especificaciones

Entradas

Voltaje 115VAC, 60Hz, 0.9A o
230VAC, 50 / 60Hz, 0.45A.

Salida:

Voltaje 12VDC o 24VDC seleccionable.
Corriente Corriente continua de suministro 2.5A.
Otros Clase 2 Potencia nominal de salida limitada
Protección contra cortocircuitos y sobrecarga
térmica.
Filtrada y regulada.

Batería de respaldo (no incluida)

Tipo De plomo ácido sellado o tipo gel.
Conmutación En caso de pérdida de AC, instantánea.

Supervisión

Falla de AC Contactos tipo "C".
Batería baja Contactos tipo "C".

Indicadores (LED)

Entrada El voltaje de entrada está presente.
Salida DC Encendido.

Listados de agencias:

UL

UL 294 (Access Control).
UL 603 (Burglar Alarm Systems).
UL 1069 (Hospital Signaling and Nurse Call
Equipment).
UL 1481 (Fire Protective Signaling Systems).

CE

Conformidad Europea

Físicas y Ambiental

Dimensiones (H x W x D)

15,5 "x 12" x 4,5 "(393.7 mm x 304.8 mm x 114.3 mm).

Peso del producto 11.7 lbs. (5.31 kg).

Peso empacado 13.0 lbs. (5.9 kg).

Temperatura

Funcionamiento 0°C a 49°C (32°F a 120°F).
Almacenamiento -20°C a 70° C (-4°F a 158°F).
Humedad relativa 85% +/- 5%.
BTU / Hr (aprox.): 12VDC; 15 BTU / Hr.
24VDC; 31 BTU / Hr.